

СВЕРЛА HSS Co



ЭКСПЕРТ

Кобальтовые сверла HSS Co категории ЭКСПЕРТ — российский аналог P6M5K5. Высокий ресурс сверления по высоколегированным сталям прочностью до 900 Мпа и нержавеющей сталям до 1200 Мпа.

ВАЖНО: сверла категории ЭКСПЕРТ подходят для профессионального использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ОСНАСТКИ


- Повышенный класс точности A1;
- Быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением **кобальта 5%**;
- Высокий уровень твердости HRC 67-68, выдерживает нагрев;
- Максимальная устойчивость к перегреву и механическим деформациям;
- Хорошая центровка короткая стружка;
- Угол заточки режущего острия — **135 градусов**;
- Возможно сверление отверстия глубиной, равной 4 диаметрам, без вывода сверла для удаления стружки;
- Цвет сверла — золотисто-латунный, без покрытия;
- Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления.

 Возможна только машинная заточка!

МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ



малолегированная сталь



высоколегированная сталь



нержавеющая сталь



чугун



цветные металлы

Сверла упакованы в пластиковые боксы по 10 или 5 шт
На упаковке есть QR-код для получения более полной информации

СЕРИЯ DIN 338

(ГОСТ 10902-77) СТАНДАРТНЫЕ СВЕРЛА

Артикул	Диаметр, мм	Длина рабочая, мм	Кол-во в упаковке	Артикул	Диаметр, мм	Длина рабочая, мм	Кол-во в упаковке
107001	0,5	22	10	107035	4,3	80	10
107002	1	34	10	107036	4,4	80	10
107003	1,1	36	10	107037	4,5	80	10
107004	1,2	38	10	107038	4,6	80	10
107005	1,3	38	10	107039	4,7	80	10
107006	1,4	40	10	107040	4,8	86	10
107007	1,5	40	10	107041	4,9	86	10
107008	1,6	43	10	107042	5	86	10
107009	1,7	43	10	107043	5,1	86	10
107010	1,8	46	10	107044	5,2	86	10
107011	1,9	46	10	107045	5,5	93	10
107012	2	49	10	107046	5,6	93	10
107013	2,1	49	10	107047	5,7	93	10
107014	2,2	53	10	107048	5,8	93	10
107015	2,3	53	10	107049	5,9	93	10
107016	2,4	57	10	107050	6	93	10
107017	2,5	57	10	107051	6,1	101	10
107018	2,6	57	10	107052	6,2	101	10
107019	2,7	61	10	107053	6,3	101	10
107020	2,8	61	10	107054	6,4	101	10
107021	2,9	61	10	107055	6,5	101	10
107022	3	61	10	107056	6,6	101	10
107023	3,1	65	10	107057	6,7	101	10
107024	3,2	65	10	107058	6,8	109	10
107025	3,3	65	10	107059	6,9	109	10
107026	3,4	70	10	107060	7	109	10
107027	3,5	70	10	107061	7,1	109	10
107028	3,6	70	10	107062	7,2	109	10
107029	3,7	70	10	107063	7,3	109	10
107030	3,8	75	10	107064	7,4	109	10
107031	3,9	75	10	107065	7,5	109	10
107032	4	75	10	107066	7,6	117	10
107033	4,1	75	10	107067	7,7	117	10
107034	4,2	75	10	107068	7,8	117	10

Артикул	Диаметр, мм	Длина рабочая, мм	Кол-во в упаковке
107069	7,9	117	10
107070	8	117	10
107071	8,1	117	10
107072	8,2	117	10
107073	8,3	117	10
107074	8,4	117	10
107075	8,5	117	10
107076	8,6	125	10
107077	8,7	125	10
107078	8,8	125	10
107079	8,9	125	10
107080	9	125	10
107081	9,1	125	10
107082	9,2	125	10
107083	9,5	125	10
107084	9,8	133	10
107085	9,9	133	10
107086	10	133	10
107087	10,2	133	5
107088	10,5	133	5
107089	11	142	5
107090	11,5	142	5
107091	12	151	5
107092	13	151	5
107093	14	160	5
107094	16	178	5

СЕРИЯ DIN 1897

СЕРИЯ DIN 1897 (ГОСТ 4010-77) ДВУСТОРОННИЕ СВЕРЛА

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ В ИНТЕНСИВНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ РЕЖИМЕ,
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЛИСТОВЫМ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫМ МЕТАЛЛАМ
И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Диаметр, мм	Длина рабочая, мм	Кол-во в упаковке
108001	3	46	10
108002	3,1	49	10
108003	3,2	49	10
108004	3,3	49	10
108005	3,5	52	10
108006	4	55	10
108007	4,1	55	10
108008	4,2	55	10
108009	4,5	58	10
108010	4,8	62	10
108011	5	62	10
108012	5,1	62	10
108013	5,2	62	10
108014	5,5	66	10

