



INTEQ.S

Монтажная пена INTEQ.S летняя

Назначение

Высококачественная монтажная пена для профессионального применения. Используется для монтажа оконных и дверных конструкций, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения и герметизации в каркасном строительстве

Свойства

- ✓ Выход пены - до 65 литров
- ✓ Вторичное расширение - 15-30%
- ✓ Время образования поверхностной пленки - до 7 минут.
- ✓ Время первичной обработки - до 20 минут.

Обладает повышенной термоизоляцией и звукоизоляцией, отличной адгезией к основным строительным материалам: бетону, штукатурке, дереву, металлу, а также ко многим видам пластика.

Применение:

- 1 Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности не менее 50%
- 2 Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности
- 3 Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ
- 4 При заполнении глубоких швов (более 3 см) пену наносить послойно, перед каждым следующим нанесением производить увлажнение
- 5 После нанесения пену увлажнить
- 6 Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом
- 7 После полной полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать

Состав:

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

Утилизация:

Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Хранение и срок годности:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до 25°C .
12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ТУ 2254-055-18738966-2012



Произведено в России по заказу
и под контролем ООО «ФАУБЕХА»

www.vbh.ru www.vbh24.ru

